

# ***Dynamic PM206***

Die ökonomischste Lösung für jedes Budget

---



## **Technische Daten**

---

Bandqualität:		Polypropylen (PP)
Banddimensionen:	Breite	6.0 – 15.5 mm
	Dicke	0.5 – 0.75 mm
Spannkraft:		verstellbar, 15 – 45 kg
Verschluss:		Heizschweissung
Stromversorgung:		230V / 50Hz, 1 Phase
Stromverbrauch:		0.25 kWh
Spanngeschwindigkeit:		2.5 sek./Zyklus (ca. 24 Umdrehungszyklen/min.)
Dimensionen:	Länge	902 mm
	Breite	586 mm
	Tischhöhe	760-930 mm verstellbar
Gewicht:		85 kg
Max. Belastung:		100 kg
Min. Packungsgrösse:		80W x 20H mm
Innendurchmesser Bandkern:		Standard 200 / austauschbar mit 230 oder 280 mm
Temperatur der Arbeitsumgebung:		5 ~ 40°C

# ***Dynamic PM206***

## **Vorteile**

---

- Leichtes, kompaktes Design
- Einfache Bedienung, einfache Wartung
- CE zertifiziert
- Klappbare Edelstahlplatte
- Mechanische, äussere Spannregelung
- Unnachgiebige Rollen mit Bremse
- Automatischer Motorstopp, um Energie zu sparen
- Zuverlässige, elektronische PC-Bord Steuerung
- Verstellbare Tischhöhe von 760 bis 930 mm
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geprüfte Qualität
- Innendurchmesser des austauschbaren Bandkerns von 200 bis 280 mm
- Sicherheitsschalter enthalten